

Hung Yên, ngày 29 tháng 08 năm 2025

THƯ MỜI QUAN TÂM

(Gói thầu: Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt vật tư, thiết bị, vận hành chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khác có liên quan thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sạch giai đoạn 1 công suất 2900 m³/ngày.đêm tại Khu công nghiệp Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

Kính gửi: Các đơn vị Nhà thầu thi công

Công ty CP phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ chuẩn bị kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt vật tư, thiết bị, vận hành chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khác có liên quan thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sạch giai đoạn 1 công suất 2900 m³/ngày.đêm tại Khu công nghiệp Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên theo hình thức chào giá cạnh tranh.

Khái quát phạm vi công việc của gói thầu:

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy cấp được bố trí trên ô đất HT.2 có tổng diện tích xây dựng trạm xử lý nước sạch tổng công suất 2.900 m³/ngày đêm khoảng 1.673,61 m². Công trình bao gồm các hạng mục chính:

- Giếng bơm và tuyến nước thô: Nằm trên phần đất dải cây xanh dọc tuyến đường số 02; Tuyến ống HDPE D225 và HDPE D400 dẫn nước thô và Giếng khoan BH1 và BH2.

- Phương án công nghệ trạm xử lý nước sạch: Sử dụng nguồn nước thô là nước ngầm: Bơm chìm giếng khoan vận chuyển nước ngầm về trạm xử lý nước sạch; Trạm xử lý nước sạch với công suất 2.900 m³/ngđ với các công đoạn xử lý chính sau:

+ Xử lý hóa lý: Oxy hóa, Keo tụ tạo bông, lắng lamen, lọc trọng lực, nước đầu ra đạt tiêu chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT

+ Khử trùng: Khử trùng nước đầu ra bằng NaOCl

+ Xử lý bùn: Bể chứa nước xả cặn lắng và xả rửa lọc, sân phơi bùn.

- Phương án kết cấu: Kết cấu dầm, thành, sàn công tác bằng bê tông cốt thép chịu lực, bê tông cấp bền B20 (mác 250), B22,5 (mác 300), cốt thép nhóm CB240-T và CB400-V.

+ Đường nội bộ: Kết cấu bằng bê tông xi măng cấp bền B20 (M250) dày 20cm, lót 1 nilon, đệm lớp cấp phối đá dăm loại 2, đầm chặt k=0,95, dày 300mm, phía dưới là đất san nền đầm chặt k=0,95.

+ Hồ ga thoát nước mưa, mương thoát nước B300, B500, hào đặt ống: Bản đáy bằng bê tông cấp bền B15 (M200), dày 15cm, đệm lớp móng đá dăm 24cm, phía dưới là đất nền đầm chặt k=0,95. Thành xây gạch đặc mác 75, vữa xi măng mác 75, mặt ngoài phần nổi trên mặt đất, trong trát vữa xi măng mác 75, dày 15mm. Bản nắp bằng bê tông cốt thép, bê tông cấp bền B15 (mác 200), cốt thép CB240-T và CB400-V.

+ Nguồn điện: Công trình sử dụng 2 nguồn điện chính nguồn từ tủ điện phân phối tổng hệ PCCC KCN: Cung cấp điện cho toàn bộ trạm xử lý nước sạch, tủ điện cấp cho hệ thống chính: MCC-01 và MCC-02; Nguồn từ các trạm biến áp chiếu sáng khu vực giếng khoan: Cấp điện riêng biệt cho bơm giếng khoan BH-01 và BH-02.

+ Hệ thống điện, chiếu sáng, nối đất: Chiếu sáng trong nhà: sử dụng loại đèn LED công nghiệp treo trần, hiệu suất cao, tuổi thọ ≥ 50.000 giờ. Trong môi trường ẩm ướt hoặc có hơi hóa chất: đèn đạt chuẩn IP54 trở lên, nguồn cấp từ tủ điện MCC-01 và MCC-02; Chiếu sáng ngoài trời: sử dụng loại đèn LED ngoài trời chống nước, đạt chuẩn IP65. Khu vực chiếu sáng quanh bể xử lý, sân phơi bùn, đường nội bộ và khu vực giếng khoan. Bố trí đèn gắn cột, khoảng cách bố trí đảm bảo độ rọi đồng đều. Nguồn điện lấy từ lộ chiếu sáng của tủ điện tổng PCCC và tủ điện trạm giếng khoan.

Công ty CP phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ trân trọng mời nhà thầu quan tâm gói thầu nêu trên đề nghị gửi Hồ sơ năng lực, báo cáo tài chính và đơn đề xuất tham dự gói thầu: “Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt vật tư, thiết bị, vận hành chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khác có liên quan thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sạch giai đoạn 1 công suất 2900 m³/ngày.đêm tại Khu công nghiệp Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên”. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ kể từ 14h00 ngày 29./08/2025 đến 16h00 ngày 05./09/2025 để Chủ đầu tư có cơ sở phê duyệt danh sách rút gọn và gửi bản yêu cầu báo giá chính thức.

(Có bản vẽ mặt bằng phạm vi gói thầu kèm theo)

Nhà thầu quan tâm phải có hồ sơ năng lực đạt các tiêu chí sau:

1. Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với gói thầu.
2. Hồ sơ năng lực.
3. Báo cáo tài chính năm 2024 hoặc 2025 không âm.
4. Giấy đăng ký kinh doanh.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin :

- Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Điện thoại: 0221.655.1818.

- Địa chỉ: Lô đất ĐH CN4, Khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

- Nơi tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc liên quan đến gói thầu: Phòng KHK

Công ty

Ông: Trần Đình Trọng

Chức vụ : Phụ trách phòng KHK

Số điện thoại: 0977.050.833.


Rất mong nhận được sự tham gia của các đơn vị nhà thầu.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:


- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, KHK

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN




PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Trinh



MẶT BẰNG TỔNG THỂ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC SẠCH KCN YÊN MỸ, CÔNG SUẤT 2.900 M³/NGÀY.ĐÊM



LẦN SỬA	NGÀY SỬA	HỘI DUNG SỬA	NGƯỜI SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP VIGLACERA YÊN MỸ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ REENCO VIỆT NAM



TẦNG 2, TÒA NHÀ HOUSTING - TRUNG KINH
TÊN LƯU - Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI
TEL: (04) 53293830, FAX: (04) 44500676



K.S. LÊ HỒNG HAM

CHỦ TRÌ BỘ MÔN

K.S. TRẦN THỊ KIM DANH

THIẾT KẾ

K.S. VŨ KHÁNH LY

THỂ HIỆN

K.S. VŨ KHÁNH LY

KIỂM TRA

K.S. TRẦN THỊ KIM DANH

TÊN DỰ ÁN

DẤU TƯ XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CÔNG SUẤT 2.900 M³/NGÀY.ĐÊM TẠI KCN YÊN MỸ

ĐỊA ĐIỂM:

KHU CÔNG NGHIỆP YÊN MỸ, HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN

HẠNG MỤC

CÔNG NGHỆ

TÊN BẢN VẼ

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC SẠCH KCN YÊN MỸ, CÔNG SUẤT 2.900 M³/NGÀY.ĐÊM

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THỊ CÔNG

NGÀY HOÀN THIỆN: - 2025

TỶ LỆ: BẢN VẼ SỐ: CN.TMB-03

PHẠM VI GÓI THẦU KHÁC

BẢNG THÔNG KÊ DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

STT	HẠNG MỤC	DIỆN TÍCH (M ²)
1	CỤM BỂ XỬ LÝ	85.73
2	BỂ THU HỒI NƯỚC RỬA LỌC	53.78
3	SÂN PHỐI BỤN	112.58
4	ĐƯỜNG GIAO THÔNG	476.37
5	ĐƯỜNG LÁT GẠCH BLOCK	70.0
6	ĐƯỜNG VẬN HÀNH BỂ XỬ LÝ	105.41
7	CỎ MỘC TỰ NHIÊN	769.76
TỔNG		1673.61

BẢNG TỌA ĐỘ ĐIỂM ĐỊNH VỊ TRẠM XỬ LÝ

STT	TÊN MỐC	TỌA ĐỘ X (m)	TỌA ĐỘ Y (m)
1	M6	2310883.7459	559307.2373
2	M7	2310838.0957	559293.1442
3	M8	2310857.1010	559233.4502
4	R1	2310851.4500	559231.5900
5	R3	2310825.2360	559315.4140
4	R4	2310876.2690	559331.3690
5	D1	2310882.2200	559312.1700

KÝ HIỆU

- PHẠM VI TRẠM PCCC
- PHẠM VI THIẾT KẾ
- HÀNG RÀO HIỆN TRẠNG
- ĐẤT CÂY XANH
- GẠCH VÍA HÈ
- ĐƯỜNG BÊ TÔNG

KÝ HIỆU:

- CV: CÔNG VÀO TRẠM
- 01: CỤM BỂ XỬ LÝ
- 02: BỂ CHỨA NƯỚC XÁ CẠNG LẠNG VÀ XÁ RỬA LỌC
- 03: SÂN PHỐI BỤN
- 04: BỂ CHỨA
- 05: NHÀ VẬN HÀNH

PHẠM VI THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC SẠCH GIỚI HẠN BỞI CÁC ĐIỂM M6, M7, M8, R1, R3, R4

CAO ĐỘ TƯƠNG ĐỐI ±0.00 (TIA ĐƯỜNG TRONG TRẠM) TƯƠNG ỨNG VỚI CAO ĐỘ QUỐC GIA +3.80

ĐẤT TRỒNG DƯ TRỪ PHÁT TRIỂN